



» Envasadora Automática

CG / 250



Es una **máquina automática** de empaquetamiento vertical, de excelente sincronización, con los más variados dosificadores, que a partir de una lámina de film termosoldable, sella vertical y horizontalmente realizando un sobre de tres costuras. Diseñada para envasar granulados, líquidos, semilíquidos y polvos.

Equipamiento Básico

- Construcción robusta, compacta en chapa plegada, exenta de vibraciones.
- Tratamiento superficial en pintura electrostática y anticorrosivos.
- Sistema de control por PLC.
- Sistema neumático.
- Sistema de tracción por correas con ajuste neumático sobre el hombro formador.
- Motor trifásico de 1Hp. con variador de frecuencia electrónico.
- Sistema de sellado de calor permanente o por impulso.
- Control de temperatura independiente para las mordazas vertical y horizontal.
- Sistema de corte horizontal por cuchilla dentada.
- Hombro armador en acero inoxidable Aisi 304L.
- Fotocentrado de control de paso por fibra óptica con largo de envase automático.
- Sistema de desbobinado con motor de arrastre.

Características

Peso: 560 kg.
 Dimensiones: 1630 x 1100 x 2000 mm. (alto x ancho x profundidad)
 Consumo eléctrico: 1 kw./hora dependiendo del dosificador
 Consumo neumático: 350 lts./minuto a una velocidad de 50 envases/minuto
 Alimentación: 220 vca. / 380 vca.
 Diámetro máximo de bobina: 350 mm.
 Producción: hasta 50 envases/minuto dependiendo del dosificador
 Tipo de envase: almohada de 3 costuras
 Medidas de envase máximas: 240 x 330 mm (ancho x largo)
 Tipo de film: polietilenos, polipropilenos y polipropilenos laminados.

Productos a envasar

- Granulados: maní, palitos de maíz, palitos, pufitos, queso rallado o en trozos, yerba, café, azúcar, legumbres, etc.
- Polvos: leche, pimienta, ají molido, harinas, orégano, etc.
- Líquidos: jugos, leche, agua, etc.
- Líquidos viscosos: grasa, aceites, jaleas, dulce de membrillo, de batata, etc.

Equipamiento opcional

- Desbobinador motorizado.
- Autoalineador.
- Enfriamiento de costuras por aire comprimido.
- Sistema de fondo cuadrado.
- Fechador neumático.
- Control de nivel.
- Sistema de carga.
- Cinta transportadora de salida.
- Estructura en acero inoxidable Aisi 304L.
- Requerimientos especiales.

SAG
ENVASADORAS

☎ +54 +353 4531659
 ☎ +54 9 353 4089851
 ✉ ventas@sagenvasadoras.com.ar
 🌐 www.sagenvasadoras.com.ar