



» Dosificador a tornillo

DT/1000



El **dosificador a tornillo**, es una máquina que permite el envasado de polvos de difícil deslizamiento, a través de un tornillo sinfín, es comandado por un PLC teniendo como sensor de precisión un encoder incremental que dosifica por volumen de producto. Se complementa con diversos tipos de cerradora quedando el envase terminado.

Equipamiento Básico

- Construcción caño estructural.
- Tratamiento superficial en pintura epoxi.
- Motorreductor coaxial de 1 Hp para tornillo sinfín.
- Motor trifásico de 1 Hp. para removedor.
- Tolvas y tornillo sinfín en acero inoxidable Aisi 304L.
- Tolva pulmón
- Comando por PLC .
- Tablero eléctrico.
- Patas articuladas.
- Variador de frecuencia para regular la velocidad del equipo.

Características

- Peso: 190 kg.
- Dimensiones: 1200 x 2700 x 800 mm (ancho x alto x profundidad)
- Consumo eléctrico: 1 kw/hora
- Alimentación: 380 vca.
- Producción: hasta 20 envases/minuto.
- Tipo de envase: conformado (cajas, frascos, potes, doy pack, envases flexibles).
- Medidas de envase máximas: no posee

Productos a envasar

Polvos, harina, fécula, premezcla, leche en polvo, especias

Equipamiento opcional

- Sistema de tapa neumático
 - Sistema de alimentación automática
 - Cargador a sinfín
 - Cargador a cinta
- Opcional:
- Estructura de acero inoxidable AISI 304L / 316L

SAG
ENVASADORAS

☎ +54+ 353 4531659
☎ +54 9 353 4089851
✉ ventas@sagenvasadoras.com.ar
🌐 www.sagenvasadoras.com.ar