

» Báscula Multicabezal

ZH/A10
ZH/A14
ZH/A20



La báscula multicabezal es ***un equipo inteligente de pesado***, se basa en un sistema estadístico que selecciona automáticamente la mejor combinación de pesajes entre sus cabezales, alcanzando de manera rápida y exacta el peso previamente programado.
El equipo permite configurar la cantidad de básculas en funcionamiento según las necesidades de producción, optimizando así el rendimiento y la cantidad de pesajes por minuto.

Características

-Estructura de acero inoxidable, norma IP65 que permite ser lavada con agua (no a presión).
-Partes de desmontaje fácil para limpieza y mantenimiento.
-Sistema electrónico de control de las funciones de la Balanza.
-Canales vibratorios radiales regulables desde el monitor.
-Auto-tara automática en todos los cabezales para corrección de los desvíos durante la producción.
-Cono central con flejes de goma sanitaria, para distribuir el producto en los vibradores radiales.
-Vibrador central circular con dos sensores para controlar la cantidad de producto en la Balanza y el accionamiento de la Cinta Elevadora.
-Monitor color con pantalla de LCD de 7 pulgadas, con capacidad de almacenar hasta 99 programas diferentes, con información de datos estadísticos.
-Sistema de dosificación con descargas divididas para evitar obturación en la máquina vertical.
-Amplitud del vibrador, puede ser modificado para un peso más exacto.
-Posee sensor de pesaje inteligente digital de alta precisión.
-Se pueden seleccionar métodos variados de descarga múltiple, para evitar que el material bloquee la tolva.

Equipamiento opcional

-Descarga de dos direcciones.
-Sistema de operación adaptable a las necesidades de cada cliente.
-Sobrepeso con cono superior rotativo.
-Volumen de pesaje individual: 2,5 L o 3 L

MODELO	ZH-A10	ZH-A14	ZH-A20
RANGO DE INDIVIDUAL	10-800g	10-1200g	10-800g
PRECISIÓN	+/- 0,1 - 1,5g	+/- 0,1 - 1,5g	+/- 0,1 - 1,5g
MÉTODO DEL CONTROLADOR	Motor paso a paso	Motor paso a paso	Motor paso a paso
ALIMENTACIÓN	110/220 V - 50 /60 Hz	110/220 V - 50 /60 Hz	110/220 V - 50 /60 Hz
CORRIENTE REQUERIDA	8 A	10A	16 A
CONSUMO ELÉCTRICO	1.0KW	1.5KW	2.0KW
CANTIDAD DE BALANZAS	10	14	20
VOLUMEN DE LA TOLVA DE PESADO	1.6L	1.6L	1.6L
VELOCIDAD MÁXIMA DE PESADO	70 ppm	130 ppm	130 ppm
MEDIDAS(PROFUNDIDAD)	1110 mm	1215 mm	1650 mm
MEDIDA (ANCHO)	1050 mm	1140 mm	1650 mm
MEDIDA (ALTO)	1240 mm	1440 mm	1810 mm
PESO DE LA MAQUINA	330 kg	420 kg	800 kg

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas. Fotografías y dibujos son ejemplos de realización.

SAG
ENVASADORAS

+54 9 3532 40-0340
ventas@sagenvasadoras.com.ar
www.**sagenvasadoras**.com.ar